



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00627/24

Серия **RU** № **0510160**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БТ Групп»

Адрес юридического лица: 141006, Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1, Россия

№ 1195081084186. Телефон: +79251095090, адрес электронной почты: bt.group@inbox.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd.

Адрес юридического лица: No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial area, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения модели ОХ-188, ОХ-188А, ОХ-188В, ОХ-210А, ОХ-210В для лифтов. Приложение №1 бланк № 1001784. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 18-СИ-ТР-01/24 от 24.01.2024, № 19-СИ-ТР-01/24 от 24.01.2024, № 20-СИ-ТР-01/24 от 25.01.2024, № 21-СИ-ТР-01/24 от 25.01.2024, № 22-СИ-ТР-01/24 от 26.01.2024, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397. Акт о результатах анализа состояния производства № 56-2-АП-09/23 от 13.09.2023, орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, эксперт Карпов Владимир Николаевич. Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», в части применимых требований к ловителям плавного торможения. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 25 лет. Договор с изготовителем от 07.08.2023. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, выпущенную с даты выдачи сертификата соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2024

ПО 31.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00627/24

Серия **RU** № **1001784**

Ловители плавного торможения модели ОХ-188, ОХ-188А, ОХ-188В для лифтов

| Наименование                                                  | Характеристика                   |            |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|
| Модель                                                        | ОХ-188                           | ОХ-188А    | ОХ-188В       |
| Тип                                                           | Плавного торможения              |            |               |
| Применение                                                    | Кабина/противовес лифта          |            |               |
| Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с | 3,23                             | 3,23       | 3,23          |
| Диапазон допустимых улавливаемых масс, кг                     | 1000-4000                        | 1500-6500  | 900-3600      |
| Тип направляющих                                              | Таврового типа                   |            |               |
| Допустимая толщина головки направляющей, мм                   | 10; 15,88; 16                    | 16         | 10; 15,88; 16 |
| Минимальная ширина зоны захвата, мм                           | 25                               |            |               |
| Наличие или отсутствие смазки направляющих                    | Без смазки/ со смазкой           | Со смазкой | Со смазкой    |
| Состояние поверхности направляющих                            | Тянутая/Механически обработанная |            |               |

Ловители плавного торможения модели ОХ-210А, ОХ-210В для лифтов

| Наименование                                                  | Характеристика                   |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| Модель                                                        | ОХ-210А                          | ОХ-210В    |
| Тип                                                           | Плавного торможения              |            |
| Применение                                                    | Кабина/противовес лифта          |            |
| Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с | 3,23                             |            |
| Диапазон допустимых улавливаемых масс, кг                     | 1000-4000                        | 600-3500   |
| Тип направляющих                                              | Таврового типа                   |            |
| Допустимая толщина головки направляющей, мм                   | 10; 15,88; 16                    |            |
| Минимальная ширина зоны захвата, мм                           | 31                               | 24,5       |
| Наличие или отсутствие смазки направляющих                    | Без смазки/ со смазкой           | Со смазкой |
| Состояние поверхности направляющих                            | Тянутая/Механически обработанная |            |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*В.Я. Комиссаров*  
(подпись)  
*Е.В. Сологубов*  
(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00626/24

Серия **RU** № **0510159**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БТ Групп»

Адрес юридического лица: 141006, Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1, Россия

№ 1195081084186. Телефон: +79251095090, адрес электронной почты: bt.group@inbox.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd.

Адрес юридического лица: No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial area, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

### ПРОДУКЦИЯ

Ловители резкого торможения модели ОХ-088, ОХ-388 для лифтов. Приложение №1 бланк № 1001783. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 16-СИ-ТР-01/24 от 23.01.2024, № 17-СИ-ТР-01/24 от 24.01.2024 испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397. Акт о результатах анализа состояния производства № 57-2-АП-09/23 от 13.09.2023, орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, эксперт Карпов Владимир Николаевич. Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к ловителям резкого торможения. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 25 лет. Договор с изготовителем от 07.08.2023. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, выпущенную с даты выдачи сертификата соответствия

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.01.2024

ПО 29.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00626/24

Серия **RU** № **1001783**

Ловители резкого торможения модель ОХ-388 для лифтов

|                                             |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Модель, индекс                              | ОХ-388                                  |                                     |
| Тип ловителей                               | Резкого торможения                      |                                     |
| Применение                                  | Кабина и противовес лифта               |                                     |
| Максимальная скорость срабатывания, м/с:    | 0,80                                    |                                     |
| Диапазон улавливаемых масс                  | Максимальная скорость срабатывания, м/с | Максимальная улавливаемая масса, кг |
|                                             | 0,5                                     | 13000                               |
|                                             | 0,6                                     | 12027                               |
|                                             | 0,7                                     | 11513                               |
|                                             | 0,8                                     | 10971                               |
| Тип направляющих                            | Таврового типа                          |                                     |
| Допустимая толщина головки направляющей, мм | 15,88; 16                               |                                     |
| Минимальная ширина зоны захвата, мм         | 28                                      |                                     |

Ловители резкого торможения модель ОХ-088 для лифтов

|                                             |                                         |                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Модель, индекс                              | ОХ-088                                  |                                     |
| Тип ловителей                               | Резкого торможения                      |                                     |
| Применение                                  | Кабина и противовес лифта               |                                     |
| Максимальная скорость срабатывания, м/с:    | 0,80                                    |                                     |
| Диапазон улавливаемых масс                  | Максимальная скорость срабатывания, м/с | Максимальная улавливаемая масса, кг |
|                                             | 0,5                                     | 1600                                |
|                                             | 0,6                                     | 1550                                |
|                                             | 0,7                                     | 1500                                |
|                                             | 0,8                                     | 1450                                |
| Тип направляющих                            | Таврового типа                          |                                     |
| Допустимая толщина головки направляющей, мм | 10; 16                                  |                                     |
| Минимальная ширина зоны захвата, мм         | 18                                      |                                     |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*В.Я. Комиссаров*  
(подпись)

*Е.В. Сологубов*  
(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)