



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00627/24

Серия **RU** № **0510160**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «БТ Групп»

Адрес юридического лица: 141006, Московская область, город Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1, Россия

№ 1195081084186. Телефон: +79251095090, адрес электронной почты: bt.group@inbox.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd.

Адрес юридического лица: No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial area, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения модели ОХ-188, ОХ-188А, ОХ-188В, ОХ-210А, ОХ-210В для лифтов. Приложение №1 бланк № 1001784. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 18-СИ-ТР-01/24 от 24.01.2024, № 19-СИ-ТР-01/24 от 24.01.2024, № 20-СИ-ТР-01/24 от 25.01.2024, № 21-СИ-ТР-01/24 от 25.01.2024, № 22-СИ-ТР-01/24 от 26.01.2024, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397. Акт о результатах анализа состояния производства № 56-2-АП-09/23 от 13.09.2023, орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, эксперт Карпов Владимир Николаевич. Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», в части применимых требований к ловителям плавного торможения. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 25 лет. Договор с изготовителем от 07.08.2023. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, выпущенную с даты выдачи сертификата соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.01.2024

ПО 31.01.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00627/24

Серия **RU** № **1001784**

Ловители плавного торможения модели ОХ-188, ОХ-188А, ОХ-188В для лифтов

Наименование	Характеристика		
Модель	ОХ-188	ОХ-188А	ОХ-188В
Тип	Плавного торможения		
Применение	Кабина/противовес лифта		
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	3,23	3,23	3,23
Диапазон допустимых улавливаемых масс, кг	1000-4000	1500-6500	900-3600
Тип направляющих	Таврового типа		
Допустимая толщина головки направляющей, мм	10; 15,88; 16	16	10; 15,88; 16
Минимальная ширина зоны захвата, мм	25		
Наличие или отсутствие смазки направляющих	Без смазки/ со смазкой	Со смазкой	Со смазкой
Состояние поверхности направляющих	Тянутая/Механически обработанная		

Ловители плавного торможения модели ОХ-210А, ОХ-210В для лифтов

Наименование	Характеристика	
Модель	ОХ-210А	ОХ-210В
Тип	Плавного торможения	
Применение	Кабина/противовес лифта	
Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с	3,23	
Диапазон допустимых улавливаемых масс, кг	1000-4000	600-3500
Тип направляющих	Таврового типа	
Допустимая толщина головки направляющей, мм	10; 15,88; 16	
Минимальная ширина зоны захвата, мм	31	24,5
Наличие или отсутствие смазки направляющих	Без смазки/ со смазкой	Со смазкой
Состояние поверхности направляющих	Тянутая/Механически обработанная	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.Я. Комиссаров
(подпись)
Е.В. Сологубов
(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)